

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Interfaccia	USB 2.0
Bottone	Quick Security Setup (QSS) (Compatibile WPS)
Dimensioni (LxPxA)	3.7 x 1.0 x 0.4 in. (93.5 x 26 x 11mm)
Tipo di antenna	Antenna Omnidirezionale Removibile
Guadagno dell'antenna	4dBi

CARATTERISTICHE WIRELESS	
Standard wireless	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequenza	2.400-2.4835GHz
Potenza segnale	11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
EIRP	<20dBm (EIRP, For countries using CE Standards) <27dBm (EIRP, For countries using FCC Standards)
Reception Sensitivity	130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Modalità wireless	Ad-Hoc / Infrastructure mode
Sicurezza wireless	Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering
Tecnologia di modulazione	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Funzioni avanzate	WMM, PSP X-LINK(For Windows XP), Roaming

ALTRO	
Certificazione	CE, FCC, RoHS
Contenuto della confezione	Adattatore Wireless Antenna Omnidirezionale Removibile da 4dBi CD con Software e Manuali Guida Installazione Rapida
Requisiti di sistema	Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing