

D-Link DSL-2640B ADSL2/2 Modem with Wireless Router - Router wireless switch a 4 porte - DSL - Et

MARCA	COD. DATAM.	COD. PRODUTT.	MAG. CENTR.	C&C + VICINO	ARRIVI	EAN CODE	PREFERITI	COMPRA
D-LINK	7DSL2640B	DSL-2640B		8				

CHIUDI FINESTRA



PERSONALIZZA E STAMPA

Accessori originali

Prodotti correlati

Migliora la ricerca

Zoom Immagine

[Zoom immagine 1 -- \(scarica PSD\)](#)

[Zoom immagine 1 -- \(400x300\)](#)

[Zoom immagine 2 -- \(scarica PSD\)](#)

[Zoom immagine 2 -- \(400x300\)](#)

DESCRIZIONE MARKETING

Dotato di un modem ADSL incorporato, il DSL-2640B si collega a una presa telefonica e garantisce l'accesso Internet ad alta velocità e in assoluta sicurezza a reti domestiche e aziendali. Grazie a D-Link Click'n Connect, la configurazione del router e dell'adattatore risulta semplice persino per gli utenti meno esperti: eseguibile direttamente dal Cd-rom fornito con il prodotto, dispone di una procedura guidata interattiva che comprende l'installazione dell'adattatore. □□L'efficace doppia protezione firewall (SPI e NAT) impedisce attacchi Dos (Denial of Service) e i tentativi di violazione della rete via Internet. Per limitare l'accesso al Web in determinati periodi, è inoltre possibile definire un elenco di siti consentiti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Prodotto	D-Link DSL-2640B ADSL2/2+ Modem with Wireless Router - router wireless
Tipo di dispositivo	Router wireless + switch a 4 porte integrato
Fattore di forma	Esterno
Dimensioni (LxPxH)	19.6 cm x 12.1 cm x 3.2 cm
Peso	327 g
Banda di frequenza	2.4 GHz
Routing Protocol	RIP, RIP-2, instradamento IP statico
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Rete / Protocollo di trasporto	PPTP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Protocollo di gestione remota	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP
Protocollo segnalazione digitale	ADSL, ADSL2, ADSL2+
Caratteristiche	Protezione firewall, Porta DMZ, assegnazione dinamica indirizzo IP, Supporto DHCP, Supporto NAT, auto uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), packet filtering, server DNS dinamico, filtro indirizzi MAC, passthrough VPN, Supporto Wireless Distribution System (WDS), aggiornamento firmware, supporto SNMP, supporto Wi-Fi multimediale (WMM), Quality of Service (QoS)
Standard di conformità	IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11e

CARATTERISTICHE ESTERNE

Generale	
Tipo di dispositivo	Router wireless
Fattore di forma	Esterno
Larghezza	19.6 cm
Profondità	12.1 cm
Altezza	3.2 cm
Peso	327 g
Networking	
Tecnologia di connessione	Wireless, cablato
Switch integrato	Switch a 4 porte
Banda di frequenza	2.4 GHz
Formato inquadatura	ANSI T1.413
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Metodo Spread Spectrum	OFDM, DSSS
Protocollo di commutazione	Ethernet
Rete / Protocollo di trasporto	PPTP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Routing Protocol	RIP, RIP-2, instradamento IP statico
Protocollo di gestione remota	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP
Indicatori di stato	Stato porta, alimentazione, stato
Caratteristiche	Protezione firewall, Porta DMZ, assegnazione dinamica indirizzo IP, Supporto DHCP, Supporto NAT, auto uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), packet filtering, server DNS dinamico, filtro indirizzi MAC, passthrough VPN, Supporto Wireless Distribution System (WDS),

aggiornamento firmware, supporto SNMP, supporto Wi-Fi multimediale (WMM), Quality of Service (QoS)

Standard di conformità **IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11e**

Antenna

Direzionalità **Omnidirezionale**

Comunicazioni

Tipo **Modem DSL**

Protocollo segnalazione digitale **ADSL, ADSL2, ADSL2+**

Protocolli e specifiche **ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.992.3 Annex M**

Velocità max trasferimento **24 Mbps**

Espansione/connettività

Interfacce **8 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 1 x modem - ADSL2+ - RJ-11 | 1 x management - Console**

Miscellanea

Cavi (dettagli) **1 x cavo di rete | 1 x cavo telefonico**

Encryption Algorithm **AES, WEP 128 bit, WEP 64 bit, TKIP, WPA2, WPA-PSK**

Metodo di autenticazione **RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)**

Standard di conformità **Con certificazione FCC Classe B, CE, CSA, RoHS**

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione **Adattatore di alimentazione - esterno**

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio **0 °C**

Temperatura max esercizio **40 °C**

Umidità ambiente operativo **5 - 95%**

PRODOTTI CORRELATI

